



Beschreibung

Die Tragkraftspritze OTTER ist nach EN14466:2005 zertifiziert als PFPN 6-500. Das robuste Aggregat überzeugt mit geringem Gewicht, kompakten Abmessungen und einfachster Bedienung.

Vorteile

Leistung

- Förderleistung von 500 l/min bei 6 bar durch hohen Wirkungsgrad der Pumpe

Effiziente Pumpe

- räumlich gekrümmtes Laufrad und Spiralgehäuse
- Wellenabdichtung mittels wartungsfreier Gleitringdichtung

Bewährter Motor

- Briggs&Stratton 4-Takt Industrie-Motor
- Luftkühlung
- sicheres Startverhalten
- Druckumlaufschmierung
- kontaktlose Transistorzündung

Traggestell

- Rohrbügel-Traggestell mit vier ausklappbaren, kunststoffummantelten Handgriffen
- Traggestell umlaufend

Betriebssicher

- hohe Betriebssicherheit
- Wartungs- und Servicefreundlich
- verschmutzungsunempfindlich
- Einspeiseautomatik

Komfortable Bedienung und Handhabung

- Tragekomfort durch geringes Gewicht
- klappbare Tragegriffe

Sparsam im Betrieb

- geringer Kraftstoffverbrauch

Schneller und sicherer Ansaugvorgang

- rasches Ansaugen bis 7,5m mit manueller Kolbenpumpe



Technische Daten

Pumpe	einstufige Rosenbauer Feuerlösch-Kreiselpumpe aus korrosionsbeständigem eloxierten Leichtmetall
Leistung (bei 3m Saughöhe)	500 l/min bei 6 bar 800 l/min bei 5 bar 1.000 l/min bei 4 bar - maximal 1.100 l/min bei 3 bar und 1,5m Saughöhe
Entlüftungspumpe	Manuelle Handkolbenpumpe, maximale Saughöhe 7,5 m
Antriebsmotor	Briggs&Stratton V2 Zylinder Viertakt OHV Benzinmotor, Leistung 13 kW (18 PS) bei 3600 min ⁻¹ , Druckumlaufschmierung mit außen liegender Filterpatrone für einfache Wartung
Abmessungen	L x B x H: 510 mm x 560 mm x 630 mm
Gewicht	- Trocken: 58 kg - Betriebsbereit: 66 kg
Anschlüsse	- Saugseitig: 2½" (Storz B) - Druckseitig: 2½" (Storz B)

Kontakt

Rosenbauer International AG
 Paschinger Straße 90
 4060 Leonding, Austria
 Tel.: +43 732 6794-0
 Fax: +43 732 6794-91

www.rosenbauer.com