

Waschanleitung

Waschmittel ohne Bleichmittel verwenden. Unbedingt darauf achten, daß keine Weichspüler im Waschmittel enthalten sind.

Keine separaten Weichspüler verwenden.

Waschen mit separatem Vorwasch- und Hauptwaschgang. Z.B. 100ml Waschmittel Derval Rent* im Vorwaschgang, 50ml im Hauptwaschgang per 10 kg Wäsche. Programm auf 60° C im Schonwaschgang einstellen.

Trocknen.

Die Kleidung kann geschleudert werden. Behandlung im Tumbler (Trockner) mit max. 90° C Lufttemperatur reaktiviert die wasserab- weisenden Eigenschaften. Keine sogenannten Trocknertücher mit Weichspüler verwenden.

Die Bekleidung sollte bei Beschädigungen fachmännisch repariert werden.

Am besten senden Sie die Kleidung an HF.

Wir reparieren schnell und kostengünstig.

Bekleidung aus Nomex kann wie jede andere Kleidung gelagert werden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, da es ansonsten zu Ausbleichungen kommen kann. Diese Ausbleichungen betreffen nur die Farbe und haben keinerlei Auswirkung auf die Schutzeigenschaften der Bekleidung.

Die Tragezeit hängt weitestgehend von der Beanspruchung ab. Selbst bei wöchentlicher Wäsche ist eine Tragedauer von mehreren Jahren möglich. Schutzkleidung mit mäßiger Beanspruchung sollte nach 5 - 7 jähriger Tragezeit vom Hersteller kontrolliert werden.

Auch noch nach vielen Waschen behält die Flammschutzhaube ihre flammhemmenden Eigenschaften.

Schutzkleidung, die durch Flammenkontakt geschädigt ist, darf nicht zur weiteren Feuerbekämpfung eingesetzt werden.

FW Gebrauchsanweisungen.QXD.

Konformitäts-Erklärung:

Der Hersteller, HF Sicherheitskleidung, 85088 Vohburg, Neumühlstraße 12-14, Telefon 08457-7001, Fax 08457-7004, erklärt hiermit, daß die nachstehend beschriebene PSA „Kopfschutzhaube“ übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom Sächsischen Textil-Forschungsinstitut ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. Z 2762 - 4068/07 war.

Vohburg, April 2019

Bernd Bretthauer

Die Eigenschaften von HF Sicherheitskleidung sind die Summe hochwertiger Materialien, optimaler Ausstattung und bewährter Verarbeitung.

Schutzeigenschaften:

Begrenzter Wärmeschutz gegen Strahlungswärme, Flammen, Funkenflug. Kontakt mit heißen Teilen durch schwerentflammbare Eigenschaften.

Permanent flammhemmend, keine Veränderung auch nach vielen Waschen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Einnäh-Etiketten der Kleidung.

HF Sicherheitskleidung

Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.

HF Sicherheitskleidung

Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.

Waschanleitung

Waschmittel ohne Bleichmittel verwenden. Unbedingt darauf achten, daß keine Weichspüler im Waschmittel enthalten sind.

Keine separaten Weichspüler verwenden.

Waschen mit separatem Vorwasch- und Hauptwaschgang. Z.B. 100ml Waschmittel Derval Rent* im Vorwaschgang, 50ml im Hauptwaschgang per 10 kg Wäsche. Programm auf 60° C im Schonwaschgang einstellen.

Trocknen.

Die Kleidung kann geschleudert werden. Behandlung im Tumbler (Trockner) mit max. 90° C Lufttemperatur reaktiviert die wasserab- weisenden Eigenschaften. Keine sogenannten Trocknertücher mit Weichspüler verwenden.

Die Bekleidung sollte bei Beschädigungen fachmännisch repariert werden.

Am besten senden Sie die Kleidung an HF.

Wir reparieren schnell und kostengünstig.

Bekleidung aus Nomex kann wie jede andere Kleidung gelagert werden.

Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen, da es ansonsten zu Ausbleichungen kommen kann. Diese Ausbleichungen betreffen nur die Farbe und haben keinerlei Auswirkung auf die Schutzeigenschaften der Bekleidung.

Die Tragezeit hängt weitestgehend von der Beanspruchung ab. Selbst bei wöchentlicher Wäsche ist eine Tragedauer von mehreren Jahren möglich. Schutzkleidung mit mäßiger Beanspruchung sollte nach 5 - 7 jähriger Tragezeit vom Hersteller kontrolliert werden.

Auch noch nach vielen Waschen behält die Flammschutzhaube ihre flammhemmenden Eigenschaften.

Schutzkleidung, die durch Flammenkontakt geschädigt ist, darf nicht zur weiteren Feuerbekämpfung eingesetzt werden.

FW Gebrauchsanweisungen.QXD.

Konformitäts-Erklärung:

Der Hersteller, HF Sicherheitskleidung, 85088 Vohburg, Neumühlstraße 12-14, Telefon 08457-7001, Fax 08457-7004, erklärt hiermit, daß die nachstehend beschriebene PSA „Kopfschutzhaube“ übereinstimmt mit den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der vom Sächsischen Textil-Forschungsinstitut ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. Z 2762 - 4068/07 war.

Vohburg, April 2019

Bernd Bretthauer

Die Eigenschaften von HF Sicherheitskleidung sind die Summe hochwertiger Materialien, optimaler Ausstattung und bewährter Verarbeitung.

Schutzeigenschaften:

Begrenzter Wärmeschutz gegen Strahlungswärme, Flammen, Funkenflug. Kontakt mit heißen Teilen durch schwerentflammbare Eigenschaften.

Permanent flammhemmend, keine Veränderung auch nach vielen Waschen.

Bitte beachten Sie die Hinweise auf den Einnäh-Etiketten der Kleidung.

HF Sicherheitskleidung

Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.

HF Sicherheitskleidung

Ihr Schutz ist unsere Verantwortung.