

# Datenblatt

## QUICK ROLL R



### ALLGEMEIN

Art.Nr:	H-220
GTIN:	4030281295716
Zoll-Nummer:	76169990

Normen:	EN 12841-B, EN 567:2013
Nettogewicht:	0.26 kg
Bruttogewicht:	0.26 kg

## Datenblatt

# QUICK ROLL R

Innovativer Aufstiegsgriff mit integrierter Seilrolle. Zusammen mit einem selbstbremsenden Abseilgerät ermöglicht es den Aufstieg des Arbeitsseils.

Haupteigenschaften:

- ergonomische Griffbeschichtung für eine verbesserte Zugeffizienz und mehr Abnutzungsbeständigkeit;
  - der Hebel der Nockenöffnung kann mit nur einer Hand bedient werden und das Freigabesystem aktiviert sich mit einer einzigen Bewegung nach unten (patentiert);
  - Stahlnocken, mit einer Technologie hergestellt, die den Widerstand gegen Verschleiß erhöht. Mit einer Verzahnung ausgestattet, die dem Seilverschleiß vorbeugt aber trotzdem effizient am Seil klemmt und einen einfachen Aufstieg am Seil ermöglicht. Weist zudem drei Aussparungen auf, um das Ansammeln und Schmutz zu vermeiden und den nötigen Kraftaufwand für den Aufstieg am Seil in jeglicher Kondition erleichtert (verschmutztes Seil, gefrorenes Seil, usw.);
  - ausgestattet mit zwei Anschlagsöffnungen für verschiedene Zwecke, mit einem kippsicheren System der Nocke und mit einer Nebenöffnung zur Verbindung mit einem Maillon Rapide für Trittleitern.
- Achtung! Die integrierte Seilrolle ist keine PSA und kann nur als Hilfe für den Aufstieg nach den vorgegebenen Methoden verwendet werden. Sie eignet sich nicht für das Heben von Personen und/oder Materiallasten.

### MERKMALE

Anwendungsgebiete: Verschiedene

Farbe: Orange, Schwarz, Silber

Max. kompatibler Seildurchmesser: 13.00 mm

Maximale Lebensdauer: 30 Jahre

Maximaltemperatur: 40 °C

Min. kompatibler Seildurchmesser: 10.00 mm

Minimaltemperatur: -29 °C

Working Load Limit (WLL): 140.00 kg

### MATERIAL

Material: Aluminium

Datenblatt

# QUICK ROLL R

