

XLG-SERIE

Die LUMAPHORE® der XLG-Serie bieten Ihnen eine zusätzliche Funktion : das Dimmen der Lichtintensität. Mithilfe eines Schalters können Sie die Leuchtkraft der LUMAPHORE® erhöhen oder verringern. In dieser Serie ist der LUMAPHORE® 1500XLG mit 220.800 Lumen unsere leistungsstärkste Leuchte.



 Hergestellt in Frankreich

Unsere Modelle



LUMAPHORE® 600XLG

76 200 Lumen
Beleuchtete Fläche : 3 200 m²
Leistung : 520 Watt
IP65 / IK10
Spannung : 230 Volt
Gewicht : 8,7 kg



LUMAPHORE® 1500XLG

220 800 Lumen
Beleuchtete Fläche : 6 000 m²
Leistung : 1500 Watt
IP54 / IK08
Spannung : 230 Volt
Gewicht : 17 kg

Inklusive Zubehör



Flight-case

Extrem robust. Zum Transport und Schutz des LUMAPHORE®



Zweifach-Drucktaster

Mit diesem Steuergerät können Sie den LUMAPHORE® ein- und ausschalten sowie die Lichtintensität dimmen.



Tragering

Zum Aufhängen des LUMAPHORE®. Im Lieferumfang des Modells 600XLG enthalten.

Technische Daten

600XLG **1500XLG**

Elektrik	Leuchtleistung gesamt	520W	1500W
	Stromaufnahme	635W	1770W
	Durchschnittliche Lebensdauer der LEDs	50 000 Stunden	
Sicherheit	Schutzart	IP65 / IK10	IP54 / IK08
	Windlast	162 km/h	110 km/h
	Überhitzungsschutz	Ja	
	Einsatzbar im Temperaturbereich	-15°/+40°	
Fotometrie	Beleuchtete Fläche	3 200 m ²	6 000 m ²
	Farbtemperatur	5000° K	
	Lumen gesamt	76 200 lm	220 800 lm
	Farbwiedergabeindex	> 80	
	Dimmung 3%-100%	Inklusive	
	Mechanik	Durchmesser	22,5 cm
Länge		91 cm	93 cm
Gewicht		8,7 kg	17 kg
Zapfen		Durchmesser 26 mm	
Optimale Einsatzhöhe		4 m	5 bis 7 m
Durchschnittliche Aufbauzeit		2 Minuten	
Inhalt		Standard Flight-case	Inklusive
	Stromkabel (Schuko-Stecker)	9,4 m	11,4 m
	Tragering	Inklusive	Bei der Bestellung
	Schalter IP65 (ON/OFF - Dimmung)	Inklusive	
	Zapfen (Durchm. 26mm)	Inklusive	
Optionen und Zubehör	Spezialstecker (Marechal, IP67, IP68)	Option	
	Zapfenwechsel (Durchm., DIN..)	Bei der Bestellung	
	Stativ	Option	
	Mangethalterung	Option	-